

Kawasaki

Let the good times roll.

NINJA ZX-6R

NINJA ZX-6R



Modello 2009

COLORI



Lime Green
(verde)



Metallic Diablo
Black / Flat Super
Black (nero
metalizzato /



Candy Surf Blue /
Flat Super Black
(blu / nero)

CARATTERISTICHE



Nuovo bilanciamento del
telaio e accentramento



Telaio leggero



Ammortizzatore di sterzo
Öhlins



Perfetto controllo
dell'acceleratore

DETTAGLI

Tipologia motore	4 tempi, 4 cilindri in linea, raffreddato a
Cilindrata	599 cm ³
Alesaggio e corsa	67.0 x 42.5 mm
Rapporto di compressione	13.3:1
Distribuzione/aspirazione	DOHC, 16 valvole
Massima potenza	94.1 kW {128 PS} / 14,000 giri
Massima potenza con sistema RAM di immissione dell'aria	98.5 kW {134 PS} / 14,000 giri
Coppia massima	66.7 N.m {6.8 kgf.m} / 11,800 giri
Sistema di iniezione	Iniezione carburante: Ø38 mm x 4 (Keihin) con sottovalvole a farfalla ovali, iniezione doppia
Iniezione	Digitale
Avviamento	Elettrico
Lubrificazione	Lubrificazione forzata a carter umido
Trasmissione	6 marce, estraibile
Trasmissione finale	Catena sigillata
Frizione	Dischi multipli in bagno d'olio, manuale
Tipo di telaio	Perimetrale, pressato alluminio
Angolo di inclinazione del cannotto di sterzo/avancorsa	25° / 103 mm
Sospensione anteriore	Forcella upside-down con steli da 41 mm e molle a sbalzo smorzamento di compressione: Continuo smorzamento di estensione: Continuo precarico molla: Totalmente regolabile (0-15 mm)
Sospensione posteriore	Uni-Trak con ammortizzatore a gas, molla a sbalzo e supporto superiore con cuscinetto a sfera smorzamento di compressione: Continuo, doppio range (velocità alta/bassa) smorzamento di estensione: 25 posizioni precarico molla: Totalmente regolabile (5.5-15.5 mm)
Corsa ruota anteriore	120 mm
Corsa ruota posteriore	134 mm
Pneumatico anteriore	120/70ZR17M/C (58W)
Pneumatico posteriore	180/55ZR17M/C (73W)
Freno anteriore	A doppio disco semiflottante da 300 mm (xt6 mm) a margherita Ad attacco radiale con 4 pistoncini contrapposti (in alluminio) e 4 pastiglie, Nissin
Freno posteriore	Singolo disco a margherita da 210 mm (x t5 mm) Flottante a singolo pistoncino, pistone in alluminio, Tokico
Angolazione dello sterzo sinistra/destra	27°/27°
Dimensioni (L x L x A)	2.090 mm x 705 mm x 1.115 mm